

WASHLET® 選定需知

STEP1

電源

- 馬桶旁需具備110V三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。
- 產品電源線長度約1m。
- 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。


三孔插座▶



| 機型 | F3 | F1 | SR SR短版 | SIII SIII D型 | SI |
|--------|------|------|------------|-----------------|------|
| 額定消費電力 | 842W | 842W | 384W | 384W | 378W |

STEP2

確認馬桶與牆側間的距離



| 距離(A) 確保遙控器可設置 | 距離(B) 確保除臭濾網可取出清潔 |
|-------------------|----------------------|
| 345mm以上 | 330mm以上 |

備註：F3(TCF4911TR)、F1(TCF4931TR)、SR(TCF6531TR)及SR短版(TCF6530TR)，安裝於分離式馬桶時，(A)側距離達260mm即可。

STEP3

確認馬桶型式與適用機種

請依照①~④尺寸確認馬桶型式，再依下方表格確認適用機種。(單位：mm)

| 外觀尺寸 | 長型馬桶 | | 短型馬桶 | | 歐美馬桶 | |
|------|------|------|---------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | |
| 適用機種 | F3 | SIII | SR短版 | SR (註1) | SR短版 | |
| | F1 | SI | F3 (註1) | SIII (註1) | | |
| | SR | | F1 (註1) | SI (註1) | SIII D型 (註1) | |

註1：若③尺寸無法符合原衛浴使用之馬桶，可另外選購安裝底板。
*F系列適用SHXCP553(130-210 mm尺寸)
*S系列適用SHXCP412(126-210 mm尺寸)

註2：TOTO WASHLET安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至水箱間距離影響，便座前端可能會有微小尺寸差距。

註3：方型馬桶、其他造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽詢經銷商。

